

SAMSUNG

pro bezstarostné podnikání

LCV500 – 3-osé CNC vertikální centrum	
Pracovní rozsah X/Y/Z	1050/520/520 (36/36/30 m/min)
Vřeteno	15 kW/ 12.000 ot.min/BBT40
Zásobník nástrojů	30 pozic/ dvojité rameno
Hmotnost	6.200 Kg
Řídicí systém	Fanuc Oi-TD + Manual Guide-i

Výbava v ceně:

- 1) Vysokotlaké chlazení středem vřetena – 20 Bar!
- 2) Lamelový dopravník třísek !
- 3) Chlazení nástroje stlačeným vzduchem
- 4) Vřeteno s duálním kontaktem pro maximální tuhost při obrábění (BBT40)
- 5) Sada otevřených M - funkcí
- 6) Manual Guide-i (Nadstavba řídicího systému – dílenské dialogové programování)
- 7) Instalace v místě odběratele
- 8) 3 dny individuálního školení (obsluha a programování)

**NA NIC JIŽ
NEČEKEJTE!**

KUPTÉ **nový**

SAMSUNG ve

skvělé výbavě za akční cenu!

Skladem **bez čekání!**

Bonus GibbsCam na rok

ZDARMA!

**Rozšiřte své strojní kapacity
díky dotacím EU!**



Co je to **BBT** vřeteno
a proč by jste ho měli chtít?

- Vyšší tuhost díky duálnímu kontaktu mezi upínačem a vřetenem
- Vhodné pro aplikace s dlouhým vyložení nástroje
- Minimalizuje radiální chvění
- Je možné používat standardní BT držáky



SAMSUNG

pro bezstarostné podnikání

PL240ALM – Horizontální CNC soustruh

Soustružený průměr/ pracovní délka	350/540 mm (24/24 m/min)
Universální sklíčidlo	8" (D 200 mm)
Vřeteno	15 kW/4,000 ot.min/52mm průchod/ plynule řízená C-osa
Revolver	12 x BMT55 (všechny pozice poháněné)
Hmotnost	4,000 kg
Řídicí systém	Fanuc Oi-TD + Manual Guide-i

Výbava v ceně :

- 1) 3-čelistové hydraulické sklíčidlo 8" + 3sady měkkých + 1 sada tvrdých čelistí
- 2) Doprník třísek lamelový
- 3) Nástrojová sonda
- 4) Vynašeč obrobků – lopatka
- 5) Vysokotlaké chlazení 14 Bar
- 6) Příprava pro podavač tyčí
- 7) Sada otevřených M - funkcí
- 8) Manual Guide-i (Nadstavba řídicího systému – dílenské dialogové programování)
- 9) Instalace v místě odběratele
- 10) 3 dny individuálního školení (obsluha a programován)

**NA NIC JIŽ
NEČEKEJTE!**

**Využijte EU dotaci
pro vylepšení své
výrobní!**



Co je to **BMT** revolverová hlava a proč by měl být váš budoucí stroj vybaven tímto systémem?

- Nejtužší řešení pro upínání nástrojů na CNC soustruhu (díky robustním držákům upevněným pomocí 4 šroubů)
- Nejpresnější řešení pro upínání nástrojů na CNC soustruhu (díky přesnému upevnění držáků přes pevné kameny)
- Všechny 12 pozic je možné osadit poháněným nástrojovým držákem