



Seřizovací přístroje řady

BMD 445v

Charakteristika a parametry

- Již třetí generace tohoto nejpoužívanějšího modelu seřizovacího přístroje BMD
- Přes tisíc uživatelů
- Výběr použitých materiálů a elegantní konstrukce zaručující tuhost, přesnost a spolehlivost
- Automatické zaměření bříty u přístrojů CCD
- LCD obrazovka s vysokým kontrastem, projektory s výborným osvětlením matnice
- Kotoučová brzda vřeteníku
- Přesnost potvrzená protokoly z kalibrační laboratoře
- Česká průvodní dokumentace domácího výrobce

Pos.	Popis parametrů a vybavení		MODEL					
			410,	415,	440,	445,	440, CCD	445, CCD
1	Max průměr nástroje	X = 400 mm			*			
2	Max délka nástroje	Z = 400 mm	*		*		*	
		Z = 500 mm		*		*		*
3	Rozlišení	0.001 mm			*			
4	Házení dutiny vřetena	$R_0 = 0.002$ mm			*			
5	Házení vřetena ve vzdálenosti 300 mm od čela	$R_{300} = 0.008$ mm			*			
6	Vřeteno, možná je pouze jedna volba	ISO 50			*			
		ISO 40			○			
		ISO 30			○			
		HSK - až do velikosti 63			○			
7	Indexace vřetena po 90°	pro redukce VDI			*			
8	Zaměření bříty	Projektor matnice $\varnothing$ 100 mm		*				
		Projektor matnice $\varnothing$ 150 mm		○				
		CCD kamera L - Pro III					*	
		2. CCD kamera L - Pro III					○	
9	Vyhodnocení	Display BMD		*				
		SW pro seřizování a měření nástrojů dodávaný s CCD kamerou					*	
		PC + software bmd tools		○				
10	Jednoruční ovládání rychloposuvů X a Z				*			
11	Jemné stavění přes celý rozsah X a Z				*			
12	Mechanická aretace posuvů				*			
13	Upínání nástrojů	Vakuové			○			
		Gravitační			*			
14	Stůl pro přístroj, tiskárnu a příslušenství		○		*			
15	Napájení	110 až 240 V / 50 až 60 Hz			*			
16	Vnější rozměry	Šířka mm			760			
		Hloubka mm	660	670		730		
		Výška mm	850	950	1710	1810	1710	1810
17	Hmotnost kg		95	105	135	145	135	145
18	Nástavby pro vybraný základní kužel přístroje				*			
19	Balení (není třeba při instalaci firmou BMD) viz služby				○			
20	Kalibrační protokol z akreditované laboratoře pro přístroj a nástavby trn - pos. 18				*			

* Standard
○ Volitelné
- Nedodává se



Přístroj s projektorem



Přední LED osvětlení s možností natáčení



2 x CCD